

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 2

2 Plita electrica

1. Parametri tehnici si functionali

- Dim. placii de gătit min.[cm]20
- Material plita: Fonta
- Clasa de protecție IPX3
- Greutatea maximă a vasului [kg] 30
- Suport din structura oțel inoxidabil.
- Putere min.14-16kw
- Tensiune [V]380
- Putere plita min .4 x 3.5/4kw
- Dimensiuni min (LxIxH)800X730X870mm
- Grutate min.55kg

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
4. Conditii de garantie si postgarantie
5. Conditii cu caracter tehnic

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 3

3 Hota profesionala centrala cu motor

1. Parametri tehnici si functionali

Caracteristici tehnice:

- Alimentare: 220/ 230 V
- Dimensiuni: de la 1600 x 1500 mm până la 3000 x 1500 mm
- Înălțime: 450 mm
- Construcție inox AISI 430
- Dotată cu filtre tip labirint antigrasime
- Filtre extractibile
- Canal perimetral pentru colectarea grasime
- Robinet drenare grasimi
- Debit de aer: 3000 m³/h
- Putere min: 400 w

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

5. Conditii cu caracter tehnic

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 19

19 Masina de spalat vase industriale

1. Parametri tehnici si functionali

- Consum de apă: max. 2,5 - 3 litri / ciclu
- Capacitate cuvă spălare: min. 20 litri, cu rezistență electrică integrată
- Boiler clătire: min. 6-8 litri, pentru asigurarea temperaturii constante
- Putere pompă spălare: min. 0,55 - 0,65 kW
- Sistem de distribuție uniformă a apei pe brațe rotative
- Temperatură spălare: 55 - 65 °C
- Temperatură clătire: 80 - 90 °C
- Productivitate: min. 25 - 30 coșuri/oră
- Durată ciclu: 90 - 120 secunde
- Funcționare continuă în regim profesional Dozator automat pentru agent de clătire inclus
- Pregătire pentru dozator detergent sau dozator integrat
- Sistem de filtrare a apei în cuvă
- Protecție la funcționare fără apă
- Ușă cu sistem de siguranță
- 1 coș pentru farfurii
- 1 coș universal pentru pahare
- min. 1 coș pentru tacâmuri
- Alimentare: 230 V / 50 Hz
- Putere totală instalată: aprox. 3,2 - 3,6 kW
- Dimensiuni: aprox. 600 x 600 x 820-850 mm (L x A x H)
- Greutate: 50 - 60 kg

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

5. Conditii cu caracter tehnic

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 20

20 Masina de spalat rufe industriala

1. Parametri tehnici si functionali

- Funcționare în regim intensiv profesional
- Capacitate: min. 10 kg rufe uscate
- Viteză mare de centrifugare, factor G ridicat
- Control electronic, programe multiple și temperaturi reglabile
- Sistem automat de ajustare a consumului de apă
- Compatibilă cu dozare automată detergent (intern/external)
- Tambur și cuvă din inox, construcție robustă industrială
- Protecții: dezechilibru, suprasarcină, supraîncălzire, siguranță ușă
- Panou digital cu afișaj și posibilitate personalizare programe
- Alimentare: 380 V / 50 Hz, putere: aprox. 5 - 7 kW
- Evacuare apă: pompă sau gravitațional
- dim.min. 650x700x1040 Hmm

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

5. Conditii cu caracter tehnic

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 21

21 Uscator de rufe

1. Parametri tehnici si functionali

Caracteristici tehnice:

- Funcționare în regim intensiv profesional (horeca / spălătorii)
- Capacitate: min. 17-18 kg rufe
- Volum cuvă: min. 300 litri
- Productivitate: min. 30 kg/oră
- Sistem de control electronic cu afișaj, programe presetate și posibilitate de personalizare
- Tambur din inox, conceput pentru tratament delicat al țesăturilor
- Rotire alternativă (reversibilă) pentru uscare uniformă
- Flux de aer optimizat pentru eficiență și timp redus de uscare
- Sistem anti-șifonare și control al umidității
- Ușă cu deschidere largă, diametru min. Ø 500 mm
- Construcție robustă pentru utilizare intensivă
- Protecții: supraîncălzire, oprire de urgență, siguranță în exploatare
- Debit aer: min. 800 - 1200 m³/h
- Nivel de zgomot: max. 70 dB
- Alimentare: 380 V / 50 Hz
- Putere instalată: aprox. 15 - 20 kW (electric)
- Dimensiuni: max. aprox. 800 x 1200 x 1800 mm (L x A x H)
- Greutate: min. 150 - 200 kg

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

5. Conditii cu caracter tehnic

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 24

24 Frigider

1. Parametri tehnici si functionali

Funcționare în regim profesional pentru depozitare produse refrigerate

- Interval temperatură: -2 / +8 °C
- Capacitate utilă: min. 600 – 650 litri
- Construcție din inox (interior și exterior), rezistentă la uzură și coroziune
- Izolație termică eficientă, grosime min. 60 mm
- Racire ventilată pentru distribuție uniformă a temperaturii
- Control electronic cu afișaj digital pentru monitorizare temperatură
- Agent frigorific ecologic (ex. R290 sau echivalent)
- Funcționare stabilă în condiții ambientale ridicate (min. +40 °C)
- Sistem automat de dezghețare
- Evaporare automată a apei de condens
- Iluminare interioară
- Ușă cu închidere etanșă și sistem de siguranță (cu cheie)
- Rafturi reglabile tip GN 2/1, min. 3 bucăți
- Alimentare: 230 V / 50 Hz
- Putere instalată: max. 0,3 kW
- Dimensiuni: aprox. 700 x 800 x 2000 mm (L x A x H)
- Greutate: min. 100 – 130 kg

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

5. Conditii cu caracter tehnic